

# BODELEC

DESIGN & TECHNOLOGY

## B06216-NVR-4K16P



Enregistreur NVR pour caméra IP

16 CH vidéo / 16 ports PoE

Résolution maximale 8.0 Mpx /

Compression H.265+

Bande passante 160 Mbps

Sortie HDMI 4K et VGA

Supporte 2 disques durs

Safire

Enregistreur NVR pour caméra IP

16 CH

Bande passante supportée 160 Mbps

Résolution maximale 8 Mégapixels

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

Alarmes

Sortie VGA et HDMI 4K

Accès IP double flux

Souris

Espace pour 2 HDD

16 Ports PoE IEEE802.3af/at

Interface WEB, CMS et Smartphone

Compatible avec ONVIF

Marque Safire

Entrées pour Caméras IP Port LAN jusqu'à 16 canaux

Alimentation PoE Switch de 16 ports PoE IEEE802.3af/at (max. 200 W)

Caméras IP compatibles SAFIRE (protocole natif), ONVIF

Audio Bidirectionnel 1 entrée / 1 Sortie RCA

Sorties vidéo 1 HDMI 4K, 1 VGA

Format Compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Résolution d'affichage 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Bande passante totale 160 Mbps entrée/ 160 Mbps sortie

Enregistrement Main Stream 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

Multi-fonctions simultanées Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance

Alarmes 4 Entrées / 1 Relais NO/NC

Méthode d'enregistrement Manuel, programmé, Détection de mouvement

Backup externe Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB

Stockage interne 2 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus)

Communication 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)

Accès distant Navigateur Web, App Smartphone et Software PC Safire Control Center

Alimentation AC 100~240 V, 50/60 Hz

Dimensions / Poids 52 (H) x 385 (L) x 315 (Pr) mm / 3 Kg