

BODELEC

DESIGN & TECHNOLOGY

B08216A-H



Video-enregistreur 5n1 Safire
16 CH HDTVI / HDCVI / AHD /
CVBS / 8 IP (extra)
Résolution 4K | Compression
H.265+
Sortie HDMI 4K, VGA et BNC
Prend en charge 2 disques durs |
Alarmes | Audio

Safire
DVR 5n1
16 CH vidéo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 8 IP (extra)
H.265+
Résolution maximale 4K (8 FPS)
Sortie HDMI 4K, VGA, CVBS
Audio 4 in / 1 out
Interface WEB, CMS et Smartphone
Compatible avec ONVIF
Souris
Espace pour 2 HDD

Marque	SAFIRE
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	16 Canaux BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	16 Canaux depuis BNC et 8 Canaux IP (6 Mpx) (Jusqu'à 24 canaux IP par substitution de tous les canaux BNC)
Sortie vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 CVBS
Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution Display	HDMI: 3840x2160 (30 Hz), 2560x1440 (60 Hz) / HDMI y VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Résolution Enregistrement	4K (8Mpx) // 5Mpx // 4Mpx / 3Mpx / 1080p // 1080p Lite / 720p // WD1 / VGA / CIF
Codification Main Stream	8 Mpx (8fps) / 5 Mpx (12 fps) / 4 Mpx (15 fps) / 3 Mpx (18 fps) / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25 fps)
Codification Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25 fps)
Entrées audio	4 RCA
Sorties d'Audio	1 RCA
Audio Bidirectionnelle	Réutilisation des entrées audio
Compression audio	G.711u
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Analyse vidéo	VCA: Ligne de croisement Intrusion dans la zone (tous les canaux) / Détection de changement brusque de scène (2 CH)
Alarmes	16 Entrée / 4 Relais
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement
Backup	USB (mémoire, disque dur, CD-RW, DVR-RW) / Réseau / Cloud (Microsoft One Drive, Dropbox)
Stockage interne	2 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 8 TB (non inclus)
Communication	2 x USB (Souris y sauvegarde) / RJ45 10M/100M (Ethernet) / RS-485 half-duplex
Accès distant	Navigateur Web, App Smartphone et Software CMS Safire Control Center
Alimentation	DC 12 V / 25 W
Température de fonctionnement	-10° ~55° C
Racable	Non
Dimensions / Poids	48 (H) x 380 (L) x 320 (Pr) mm / 2 Kg