



Caméra Dome Safire Gamme  
PRO

Sortie 4 en 1

5 Mpx high performance CMOS

Objectif motorisé 2.7~13.5 mm

Smart IR Matrix, Portée 40 m

Étanche IP67

Safire  
Caméra dôme HDTVI, HDCVI, AHD et Analogique  
Gamme PRO  
High Performance CMOS  
5 Mpx (2560x1944)  
Sortie 4 en 1  
Objectif motorisé 2.7~13.5 mm  
0 Lux  
Smart IR EXIR Portée 40 m  
2DNR  
DWDR  
IR CUT  
Étanche IP67

Marque	Safire
Gamme	PRO
Capteur d'image	5 Mpx High Performance CMOS
Résolution maximale	5 Mpx (2560x1944) à 20 fps
Résolution	5 Mpx à 20 fps   4 Mpx à 25 fps   1080p à 25 fps
Objectif	Motorisée 2.7~13.5 mm
Illumination minimale	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
Illumination infrarouge	0 Lux / SMART IR EXIR LEDs (40 m)
Jour / Nuit Auto / Couleur / B&N (Blanc et Noir)	
Sortie vidéo	1 x BNC commutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Commutation de sortie vidéo	A travers Switch
Fonctions de base	Menu OSD (à distance)
Fonctions OSD configurables	DWDR, 2DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, AF, Mirror,
Smart IR	
Positionnement de l'objectif	3 Axe
Alimentation	DC 12 V / 525 mA, 6.3 w max
Degré de protection	Étanche IP67
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Matériel	Métal
Dimensions	110.11 (H) x 123.86 (Ø) mm
Diámetro de la base	136 (Ø) mm
Poids	580 g