

# BODELEC

DESIGN & TECHNOLOGY

## B06104-4KL



Enregistreur 5n1 4K  
4 CH HDTV/HD/AV/TV/Video  
Jusqu'à 6 CH IP (8Mpx)  
Résolution enregistrement  
4K (7FPS)/1080p (25FPS)  
Alarmes et audio All-over-Coax  
Sortie HDMI 4K et VGA  
Support 1 disque dur

### DVR 5n1

4 CH HDTV vidéo /HDCVI/AHD/CVBS/ 4+2 CH IP / 1 CH audio  
H.265+/H.265/H.264+/H.264

Résolution par canal: 4K (7FPS), 6Mpx (10FPS) en HDCVI et 5Mpx (12FPS),  
4K-N/4Mpx/3Mpx (15FPS), 4M-N/1080p (25FPS) dans toutes les  
technologies

Résolution 4K: uniquement sur le canal 1

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

Alarmes et audio All-over-Coax

Sortie HDMI 4K et VGA

Souris

Espace pour 1 HDD

Format	HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	4 Voies BNC (HDTV / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	Jusqu'à 6 Canaux IP (8Mpx), en substituant tous les canaux BNC
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Compression vidéo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u
Résolution d'affichage	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Bande passante totale	24 Mbps
Résolution d'enregistrement	4K, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF
Codification Main Stream	HDCVI: 4K (7FPS), 6Mpx (10FPS) canal 1
Toutes les technologies:	5Mpx (12FPS) canal 1, 4K-N/4Mpx/3Mpx (15FPS), 4M-N/1080p/720p (25 FPS) autres canaux
Codification Extra Stream	D1 / CIF / QCIF (1~25 iPs)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Alarmes	Non disponible
Analyse vidéo	IVS: Franchissement de ligne   Intrusion de zone   Objet abandonné   Détection de visage
Fonctions intelligentes	Fonction P2P   Fonction POS   Alarme/audio/actualisation via Coaxial (All-over-Coax)
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme
Backup	USB (Mémoire, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Réseau
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" jusqu'à 10TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Souris et backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur (ActiveX), Application téléphone portable ou logiciel PSS
Alimentation	DC 12V / 2A
Dimensions / Poids	48 (H) x 336 (L) x 260 (Pr) mm / 1.5 Kg